


Model	Heta Scan-Line Green 300 / Scan-Line Green 300 sten top.
mm	 A: 105 B: 470 C: 279/419 D: 596 H: 1035
Från golv till toppavgång mm	1013
Energiklass	<b>A+</b>
Färg	Svart / grå
Vikt kg	144 / 155
Avstånd till brännbart material	
Sida kamin mm	75
Bak kamin mm	50
Uppställning 45 gr i hörn	75
Möbleringsavstånd mm	700
Pellettank kg.	20
Pelletsförbrukning kg/timme	0,49-1,35
Pellettyp / starlek mm	6-8
Uppvärmning yta m <sup>2</sup>	25-150
Effekt kW	2,4-6
Rökstos dm mm	80
Min. skorstenstryck mbar	10
Elektrisk anslutning	230V AC 50Hz
<b>Nominell belastning</b>	
Medel CO (mg / Nm <sup>3</sup> ) %	0,01
Medel CO (13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	133
NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	161
Dammätning mg/M <sup>3</sup> n	19
Rökgastemperatur gr C	76
Nominell ydelse kW	6
Rökgasflöde g/sek	5,8
Verkningsgrad %	94
Energiförbrukning W	33
<b>Låg belastning</b>	
Medel CO utsäpp mg / Nm <sup>3</sup>	0,02
Medel CO (13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	279
Genomsnittlig rökgastemperatur C <sup>o</sup>	35
Effekt kW	2,4
Verkningsgrad %	97
Energiförbrukning W	11
Godkännande	EN 14785 15a-BVG